

# PRODUKT-INFO

## Diagonal Pflaster



### SPHD Diagonal Pflaster

Die SPHD Diagonal Pflaster zeichnet eine außergewöhnliche Konstruktion aus. Eine Verbindung aus hoher Flexibilität und Festigkeit. Dies gewährleistet eine einfache Montage für den Reifenreparateur. Das einzigartige Softbindegummi von Truflex Pang lässt sich hervorragend in die Rauhnarbe einrollen. Die Gefahr von Lufteinschlüssen wird dadurch verringert.

Die Heiß- und Kaltvulkanisation ist mit der schnelltrocknenden SuperSolution oder dem blauen Maxibond Cement möglich. Für die Heißvulkanisation wird empfohlen die Rapid Thermo Solution von Truflex Pang zu verwenden.

Bei Sachgerechter Lagerung können SPHD Pflaster bis zu drei Jahre gelagert werden.

Es wird empfohlen Truflex Pang Butyl Liner Sealer als Reparaturabschluss, zum Abdichten von zu groß aufgerauten Reparaturstellen bei schlauchlosen Reifen zu verwenden.



Art.-Nr.	Typ	Größe (mm)	VPE
330601	SPHD 1	75	20
330602	SPHD 2	90	10
330603	SPHD 3	100 x 100	10
330604	SPHD 4	130 x 130	10
330605	SPHD 5	165 x 165	10
330606	SPHD 6	240 x 240	5
330607	SPHD 7	290 x 290	5
330608	SPHD 8	340 x 340	5
330609	SPHD 9	380 x 380	3
330610	SPHD 10	430 x 430	3