



PRODUKT-INFO

Tech-Lösungen

Fast Dry Vulcanizing Fluid

Cement mit 3 x schnellere Trocknungszeit, FCKW frei



Schnelltrocknender hochleistungs Vulkanisations-Cement zum Reparieren von Kleinstverletzungen an Schläuchen und Reifen. Einsetzbar bei allen kleineren Reparaturen mit Tech Pflastern für Radial- und Diagonal-Reifen. Aufgrund der schnellen Trocknungszeit ist das Vulcanizing Fluid hervorragend geeignet für die Tech Uni-Seal Reifenreparatur, sowie für die Schlauchreparatur. Das Vulcanizing Fluid ist zur Heiß- und Kaltvulkanisation geeignet.

3-5 min Trocknungszeit

Art.-Nr.	Typ	Größe
370804	Vulcanizing Fluid Tube - 765	50 ml
370202	Vulcanizing Fluid Dose - 760EL	236 ml
370803	Vulcanizing Fluid Dose -761	946 ml

Heavy Duty Blue Vulcanizing Fluid

Blauer Cement, FCKW frei



Blauer Cement, geeignet zur Verarbeitung von allen Tech Reparaturmaterialien, wie Pflaster, Flicker, Bindegummi, Reparatur-Strings, Kaltvulkanisiermasse und Uni-Seals. Anwendbar in der Heiß- und Kaltvulkanisation. Durch seine hohe Anfangshaftung und Zugfestigkeit ist die Heavy Duty Blue Vulcanizing Fluid auch für schwierige Reparaturen geeignet.

8-10 min Trocknungszeit

Art.-Nr.	Typ	Größe
370811	Heavy Duty Cement Dose - 775	236 ml
370812	Heavy Duty Cement Dose - 776	946 ml

TemVulc

Schwarzer Cement, FCKW frei



Hoch zugfester schwarzer Cement für die Heißvulkanisation. Ideal zur Verarbeitung von Rohgummi, Polstergummi, sowie Thermacure und MSX Pflastern in der Reifenrunderneuerung.

10-12 min Trocknungszeit

Art.-Nr.	Typ	Größe
370821	TemVulc Dose -1082	946 ml
370822	TemVulc Kanister -1082G	3,8 l

kompetent • preiswert • zuverlässig • schnell

Röper GmbH

www.roeper-gmbh.de



PRODUKT-INFO

Tech-Lösungen

Butyl Liner Sealer & Security Coat

Innerliner



Zwingend empfohlen für die Nachbearbeitung jeder Reifenreparatur. Die zu groß aufgerauten oder porösen Flächen des Innerliner, durch Überstreichen mit dem Butyl Liner Sealer oder Security Coat, abdichten. Der Security Coat ist ein wasserbasierter Innerliner.

Art.-Nr.	Typ	Größe
370832	Butyl Liner Sealer Dose - 739	473 ml
370831	Security Coat Dose - 738	473 ml

Rub-O-Matic Rubber Cleaner

Liquid Buffer, FCKW frei



Der Rub-O-Matic Rubber Cleaner reinigt chemisch die Reifen-Innerliner-Oberfläche vor der Rauung. Bei Schlauchreparaturen erfolgt neben der Reinigung noch die chemische Aufrauung der Reparaturfläche. Tech bietet den Rub-O-Matic Rubber Cleaner als Spray, in der Dose oder im Kanister an.

Art.-Nr.	Typ	Größe
370841	Rub-O-Matic Spraydose - 704A	438 ml
	Rub-O-Matic Dose - 704	946 ml
	Rub-O-Matic Kanister - 704G	3,8 l

Bead Sealer

Sealer, FCKW frei



Tech Bead Sealer ist eine naturbelassene Gummi Solution und dichtet kleine Undichtigkeiten zwischen Reifenwulst und Felge ab. Bead Sealer einfach vor dem Aufpumpen des Reifens auf Reifenwulst und Wulstsitz aufstreichen.

Art.-Nr.	Typ	Größe
370551	Bead Sealer Dose - 735	950 ml

Tech Reparatur-Material erfüllt die internationalen Industrie-Standards. Bitte beachten Sie die entsprechenden Reparatur-Tabellen und Reparatur-Anleitungen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Email: info@roeper-gmbh.de
Tel.: 05446 - 99 39-0
Fax: 05446 - 99 39-39